

FACADER



PileByg BASIC+



BRIGHT FOREST



DARK FOREST




STEEL

TILVALG



Vedbend



Hvidpil



Topafdækning



Fibernet til afdækning

DIMENSION

Elementbredde stolper C-C	Højde (standarder)	Dybde
154 cm	100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm	225-350 mm

STØJDATA

Støjdata	120 mm kerne
Støjsolation DL_R	22 dB (kategori B2).
Støjabsorption DL_α	9 dB (kategori A3).
R_W -value	26

Stenuldskerne testet iht EFIC (European Fire & Conductivity Laboratory) and classified as A1 to fire reaction.

LEVETID & VEDLIGEHOLD

- Forventet levetid +20-25 år
- PileByg støjskærme er CE-mærket i henhold til DS/EN 14-388.
- PileByg BASIC+ er et vedligeholdelsesfrit design.
- Beplantning kræver vedligehold:
Vedbend: gødskning + opbinding i etableringsårene. Hvidpil: styring hvert eller hvert andet år efter behov.

MATERIALE SPECIFIKATION

- Jordsatte monteringsstolper (evt. kombineret med stål): certificeret acaciatræ, dimensioner: 4"x4", 4"x5", 4"x6"
- Fundering: beton; armering: stolpesko.
- Metalnet: CRAPAL 4, eller tilsvarende kvalitet.
- Mineraluldskerne: RockDelta dual density 200/80 kg/m³
- Dækbrædder og lægter: 1"x6", 2"x4" Lærk
- Kraftige pilestammer; 25-70 mm.

MONTERING

- Montering iht vejledning i Technical binder version 06/16; telefonisk og on-site rådgivning inkluderet.



FACADER



Pil med bark



Afbarket pil




Levende pil



Stålnet



Transparent



Lamel

TILVALG



Vedbend



Hvidpil



Topafdækning



Fibernet som afdækning

DIMENSION

Elementbredde Stolper C-C	Højde (standarder)	Dybde
154 cm	100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm	300-400 mm
250 cm	100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm	400-550 mm

STØJDATA

Støjdata	120 mm kerne	240 mm kerne
Støjisolation DL_R	22 dB (kategori B2).	32 dB (kategori B3).
Støjabsorption DL_α	9 dB (kategori A3).	5 - 11 dB (kategori A2).
R_w -value	26	37

Stenuldskerne testet iht EFIC (European Fire & Conductivity Laboratory) and classified as A1 to fire reaction.

LEVETID & VEDLIGEHOLD

- Forventet levetid + 36 år
- PileByg støjskærme er CE-mærket i henhold til DS/EN 14-388.
- PileByg CLASSIC er et vedligeholdelsesfrit design, med undtagelse af facaden med levende pil.
- Levende pil og beplantning kræver vedligehold:
Vedbend: gødskning + opbinding i etableringsårene. Levende pil: styning hvert eller hvert andet år efter behov.

MATERIALER

- Jordsatte monteringsstolper (evt. kombineret med stål): certificeret acaciatræ, dimensioner: 4"x4", 4"x5", 4"x6"
- Fundering: beton; armering; stolpesko.
- Metalnet: CRAPAL 4, eller tilsvarende kvalitet.
- Mineraluldskerne: RockDelta dual density 200/80 kg/m³
- Dækbrædder og lægter: 1"x6", 2"x4" Lærk
- Kraftige pilestammer; 25-70 mm.

MONTERING

- Montering iht vejledning i Technical binder version 06/16; telefonisk og on-site rådgivning inkluderet.